



Parametry techniczne:

- Prąd znamionowy I_n – do 125A
- Stopień ochrony – IP20
- Odporność na uderzenia mechaniczne – IK10
- Klasa ochronności I
- Kolor RAL7035

Konstrukcja obudowy:

- Wymiary bez podstawy (SxWxG) – 400x840x250
- Wymiary z podstawą (SxWxG) – 485x1540x540
- Obudowa wykonana z blachy aluminiowej grubości 2mm
- Elementy obudowy pokryte lakierem proszkowym poliestrowym

Wypożenie:

- 8x Gniazdo 1-fazowe 230V
- 2x Gniazdo 3-fazowe 16A
- 2x Gniazdo 3-fazowe 32A
- 2x Gniazdo 3-fazowe 63A
- 1x Rozłącznik główny izolacyjny 125A 3P
- 1x Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 40A 30mA 4P (gniazda 1-fazowe)
- 1x Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 40A 30mA 4P (gniazda 3-fazowe 16A)
- 3x Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 63A 30mA 4P (gniazda 3-fazowe 32A i 63A)
- 4x Wyłącznik nadprądowy C16A 1P (gniazda 1-fazowe)
- 2x Wyłącznik nadprądowy C16A 3P (gniazda 3-fazowe 16A)
- 2x Wyłącznik nadprądowy C32A 3P (gniazda 3-fazowe 32A)
- 2x Wyłącznik nadprądowy C63A 3P (gniazda 3-fazowe 63A)
- 1x Dławnica kablowa